

iPort

Die Bibliotheks-Portallösung von OCLC|PICA

Technische Umsetzung

Marco Ledwon
Verbundzentrale des GBV

iPort als Verbundportal p\7

...eine Demonstrationskonfiguration

The screenshot shows the iPort search interface. At the top, there is a navigation bar with 'Start | Ergebnisse | Suchgeschichte | Zwischenablage | Hilfe' and 'Version 1.5' on the right. The main search area includes a search box with a 'Suchen' button and a checkbox for 'Dubletten entfernen'. Below this, a welcome message reads: 'Willkommen bei P\7. Das Portal der Sieben Bundesländer ermöglicht die simultane Recherche in verschiedenen Datenbanken. Bitte wählen Sie eine Datenbank aus und geben Sie Ihre(n) Suchbegriff(e) ein.' A list of databases follows, with a 'Datenbanken' header and 'Alle | Keine' links. All listed databases are checked.

Start | Ergebnisse | Suchgeschichte | Zwischenablage | Hilfe Version 1.5

Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein

Suchen Suchen

Dubletten entfernen Datenbanken auswählen

Willkommen bei P\7

Das Portal der Sieben Bundesländer ermöglicht die simultane Recherche in verschiedenen Datenbanken.

Bitte wählen Sie eine Datenbank aus und geben Sie Ihre(n) Suchbegriff(e) ein.

Datenbanken [Alle](#) | [Keine](#)

- ▶ GVK - Gemeinsamer verbundkatalog mit Online Contents (OLC)
- ▶ Internationale Jahresbibliographie der Kongressberichte
- ▶ Internationale Bibliographie der sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur
- ▶ OPAC der SUB Göttingen
- ▶ VD17 - Drucke des 17. Jahrhunderts
- ▶ IKAR: Altkartendatenbank
- ▶ BVB Verbundkatalog

iPort als Verbundportal p\7

...eine einfache Suche

- Parallele Suche nach: bibliotheca palatina
- In zwei Datenbanken
- Ohne Entfernung von möglichen Dubletten

Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein

Dubletten entfernen | Anzahl der gewählten Datenbanken = 2

iPort als Verbundportal p\7

Einfache Suche



The screenshot displays the search results page of the iPort portal. At the top, there is a navigation bar with links for 'Start', 'Ergebnisse', 'Suchgeschichte', 'Zwischenablage', and 'Hilfe'. Below this is a search input area with a dropdown menu set to 'Suchen' and a text box containing 'bibliotheca palatina'. A 'Suchen' button is to the right. Below the search bar, there is a checkbox for 'Dubletten entfernen' and a note 'Anzahl der gewählten Datenbanken = 2'. A secondary navigation bar contains 'Datenbanken', 'Kurzliste', and 'Titel'. The main content area shows a search result for 'Suchen bibliotheca palatina' from the 'BVB Verbundkatalog'. It lists nine items:

1. [Bibliotheca Palatina](#)
Mittler, Elmar
2. [Mit der Zeit](#), 1986
Mittler, Elmar
3. [Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum](#)
4. [Skriptorium](#), 1986
Trost, Vera
5. [Lettere di Giov. Batista Busini a Benedetto Varchi sugli avvenimenti dell'assedio di Firenze](#), 1822
Busini, Giovanni B.
6. [De Ulpiani Institutionum Fragmento in Bibliotheca palatina Vindobonensis nuper reperto](#), 1835
Endlicher, Stephan Ladislaus
7. [Catalogus codicum Graecorum mss. olim in Bibliotheca Palatina, nunc Vaticana asservatorum](#), 1702
Sylburg, Friedrich
8. [Bibliotheca Palatina](#)
Boyle, Leonard E.
9. [Bibliotheca Palatina \[BildtontrÉager\]](#), 1987
Kowa, GÉunter

iPort als Verbundportal p\7

Einfache Suche: Ergebnisse

Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein

Suchen Suchen

Dubletten entfernen | Anzahl der gewählten Datenbanken = 2



Datenbanken
auswählen

Datenbanken

Kurzliste

Titel

Suchen **bibliotheca palatina** | Datenbank = BVB Verbundkatalog

1 von 26



titel: Bibliotheca Palatina Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. Nov. 1986, Heiliggeistkirche Heidelberg
Ausstellung der Universität Heidelberg in Zusammenarbeit mit der Bibliotheca Apostolica Vaticana

verfasser: [Mittler, Elmar](#)

erschienen: Heidelberg : Braus

schlagwort(e): [Palatina](#); [Heidelberg](#); [Heidelberg](#); [Rom](#); [Heidelberg](#); [Ottheinrich «Pfalz, Kurfürst»](#); [Rom](#); [Heidelberg](#); [Heidelberg](#); [Heidelberg](#)

notation: AM 44000; AN 80352; AN 80350; ND 2500; AL 53502

isbn: 3-921524-88-1; 3-921524-79-2

sprache: ger

1 von 26



iPort als Verbundportal p\7

Enfache Suche

Suchen bibliotheca palatina Datenbank = GVK - Gemeinsamer Verbundkatalog mit Online Contents (OLC)	
dok.-id:	# 250928647
titel:	Bibliotheca Palatina : Druckschriften - Stampati Palatini - Printed books von Elmar Mittler
verfasser:	Mittler, Elmar
erschienen:	München : Saur Katalog
erscheinungsjahr:	1999
notation:	03; 02; 12
isbn:	3-598-32886-9 Gewebe
sprache:	ger
herkunft:	DE; GyFmDB; RAK-WB
besitznachweis:	GBV; UB Kiel «8»; Isl12 kom 495:hei 3IRa 2900 GBV; THULB Jena «27» GBV; UFB Erfurt/Gotha GBV; SUB Goettingen «7» GBV; HAB Wolfenbuettel «23» GBV; HAAB Weimar «32» GBV; UB Rostock «28» GBV; Franckesche St. «HA 33» GBV; UB Osnabrueck «700» GBV; JALB Emden «EM 2»


iPort als Verbundportal p\7

...Dublettenentfernung

Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein

Suchen Suchen

Dubletten entfernen | Anzahl der gewählten Datenbanken = 2



iPort als Verbundportal p\7

Ergebnisse ohne Dubletten:

The screenshot shows the search interface of the iPort portal. At the top, there are navigation links: Start | Ergebnisse | Suchgeschichte | Zwischenablage | Hilfe. The search bar contains the text 'bibliotheca palatina' and a 'Suchen' button. Below the search bar, there is a checkbox for 'Dubletten entfernen' which is checked, and a note 'Anzahl der gewählten Datenbanken = 2'. The search results are displayed in a table with columns 'Aktion/Datenbank' and 'Treffer'. The results are for the search 'Suchen bibliotheca palatina'.

Aktion/Datenbank	Treffer
GVK - Gemeinsamer Verbundkatalog mit Online Contents (OLC)	47
BVB Verbundkatalog	26
Total	73
Ergebnis ohne Dubletten	57

iPort als Verbundportal p\7

Ergebnisse ohne Dubletten:

Suchen bibliotheca palatina

1. [Tabulae codicum manuscriptorum praeter Graecos et orientales in bibliotheca Palatina Vindobonensi asservata Academia Caesarea Vindobonensis](#)
(gvk - gemeinsamer verbundkatalog mit online contents (olc)), 1864
2. [Notizen - Bibliotheca Palatina: - Parzival und Lohengrin bald online](#)
(gvk - gemeinsamer verbundkatalog mit online contents (olc)), 2001
3. [Tabulae codicum manu scriptorum praeter Graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservata Acad. Caesarea Vindobonensis](#)
(gvk - gemeinsamer verbundkatalog mit online contents (olc)), 1965
4. [Notizen - Universitäts- und Stadtbibliothek Köln: - Kölner Bände aus der "Bibliotheca Palatina"](#)
(gvk - gemeinsamer verbundkatalog mit online contents (olc)), 1999
5. [Recension über Stephan Endlichers de Ulpiani institutionum fragmento in bibliotheca palatina Vindobonensi asservata](#)
(gvk - gemeinsamer verbundkatalog mit online contents (olc)), 1836
6. [Tabulae codicum manu scriptorum praeter Graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservata](#)
(bvb verbundkatalog)
[Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservata](#)
(bvb verbundkatalog), 1965

iPort als Verbundportal p\7

Ergebnisse ohne Dubletten:

Datenbanken

Kurzliste

Titel

Suchen bibliotheca palatina

16. [Inventario ragionato dei manoscritti giuridici della Bibliotheca Palatina di Parma](#)
(bvb verbundkatalog), 1955
Catalano, Gaetano; Pecorella, Corrado
17. [Mittelalter-Philologie im Internet - 9. Beitrag: - Palatina digital: Digitalisierung spätmittel
der Bibliotheca Palatina](#)
Link - gemeinsamer verbundkatalog mit online contents (olc)), 2002
Egger, Maria; Pietzsch, Eberhard

iPort als Verbundportal p\7

Ergebnisse ohne Dubletten:

Datenbanken Kurzliste **Titel**

Suchen **bibliotheca palatina** | Datenbank = GVK - Gemeinsamer Verbundkatalog mit Online Contents (OLC)

titel: Mittelalter-Philologie im Internet - 9. Beitrag: - Palatina digital: Digitalisierung spätmittelalterlicher Bilderhandschriften aus der Bibliotheca Palatina
verfasser: [Effinger, Maria](#); [Pietzsch, Eberhard](#)
erscheinungsjahr: 2002
sprache: ger

Admin-Modul

Einfache Administration über Webbrowser

[Databases](#) | [Interest profiles](#)

P7+

[Admin index](#)

iPort 1.5 (Experimental version)

Minimal number of elements for matching:

Minimal percentage for match:

author subject

isbn title

issn year

journal_id

journal_name

[Admin index](#)

Parameter des
Result Optimiser
(ROD)
für die
Dubletten-
Entfernung

Admin-Modul

Index (Übersicht)



[Datenbanken](#) | [Interessensprofil](#) | [Suchgeschichte](#) | [Zwischenablage](#) | [Sprachauswahl](#) |

iPort 1.5 (Experimentelle Version)

- [Edit general site parameters](#)
- [Edit server addresses](#)
- [Edit CAS parameters](#)

- [Edit databases](#)
- [Edit groups](#)

- [Change parameters of Result Optimiser](#)

Admin-Modul

Allgemeine Einstellungen

[Admin index](#)[Datenbanken](#) | [Interessensprofil](#) | [Suchgeschichte](#) | [Zwischenablage](#) | [Sprachauswahl](#) | [Exit](#) | [Hilfe](#) | [Ihr Kommentar](#)

Ac

iPort 1.5 (Experimentelle Version)

General site parameters

Default startup values

Broker ID	<input type="text" value="0"/>	This ID is prepended to the sessionid. This way multiple brokers with different ID's can still use one and the same MPS.
Default language	<input type="text" value="ger"/>	
Default group	<input type="text" value="guest"/>	
Default start page	<input type="text" value="Home"/>	<i>The list contains only pages from the domain Dome</i>
Default frame	<input type="text" value="iport"/>	<i>Aka site layout</i>
Document Requester Service	<input type="text" value="TUdocdelivery"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Always display debug messages <i>Do not use this option when end users have access to the site</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	On demand debug <i>Debug can be switched on/off by adding "&debug=yes no" to the URL</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Log user actions (yes or no)
Log target	<input type="text" value="actionlogger"/>	Send log info to the action logger server or write them directly to the file in projects/actionlogger/decolog.log.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	User must login when a new session is started <i>Aka login at the front door</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Users can order documents
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Display an info button (i) in front of every database name

Admin-Modul

Allgemeine Einstellungen



[Datenbanken](#) | [Interessensprofil](#) | [Suchgeschichte](#) | [Zwischenablage](#) | [Sprachauswahl](#) | [Exit](#) | [Hilfe](#) | [Ihr Kommentar](#)

[Admin index](#)

iPort 1.5 (Experimentelle Version)

General site parameters

Default startup values

Broker ID	<input type="text" value="0"/>	This ID is prepended to the sessionid. This way multiple brokers with different ID's can co-exist on one and the same MPS.
Default language	<input type="text" value="ger"/>	
Default group	<input type="text" value="guest"/>	
Default start page	<input type="text" value="databases"/>	Pages from the domain Dome
Default frame	<input type="text" value="databases"/> <ul style="list-style-type: none"> databases Home exit back language_form continue search_form search_results titles full_record document login_form login not_allowed help error browse_form index_terms optimize_form thesaurus_terms 	
Document Requester Service	<input type="checkbox"/>	g messages
	<input checked="" type="checkbox"/>	when end users have access to the site
	<input checked="" type="checkbox"/>	on/off by adding "&debug=yes no" to the URL
Log target	<input type="checkbox"/>	s or no)
	<input type="checkbox"/>	action logger server or write them directly to the file in
	<input type="checkbox"/>	r/decolog.log.
	<input type="checkbox"/>	on a new session is started
	<input type="checkbox"/>	Aka login at the front door
	<input type="checkbox"/>	Users can order documents
	<input checked="" type="checkbox"/>	Display an info button (i) in front of every database name

Admin-Modul

Allgemeine Einstellungen

Display Help in a popup window

Buttons in top navigation bar

Interest profiles (Current Awareness)

Borrower info
(only for the Pica Local Library System; requires a PicaServer)

Search history

Book shelf

Language switch

Help

Comments

Record limits and timeout values

Number of brief records per page	15
Number of journal issues per page	20
Number of index terms per page	15
Number of thesaurus terms per page	30
Max. number of terms retrievable by Concept Browser	100
Max. number of records that may be downloaded	100
De-duplication limit	500
Session timeout of Broker (in seconds) <i>This must be synchronized with the session store removal interval of for instance broker/store_age.pl or start-stop-scripts/expire.pl</i>	3600
Maximum number of requests that are stored in the session store <i>Only the last x number of requests are stored.</i>	50

Exit URL

The URL that is to be displayed when user clicks on 'Exit' and no HTTP_REFERER is available

Redirection

Admin-Modul

Allgemeine Einstellungen

Record limits and timeout values	
Number of brief records per page	<input type="text" value="15"/>
Number of journal issues per page	<input type="text" value="20"/>
Number of index terms per page	<input type="text" value="15"/>
Number of thesaurus terms per page	<input type="text" value="30"/>
Max. number of terms retrievable by Concept Browser	<input type="text" value="100"/>
Max. number of records that may be downloaded	<input type="text" value="100"/>
De-duplication limit	<input type="text" value="500"/>
Session timeout of Broker (in seconds) <i>This must be synchronized with the session store removal interval of for instance broker/store_age.pl or start-stop-scripts/expire.pl</i>	<input type="text" value="3600"/>
Maximum number of requests that are stored in the session store <i>Only the last x number of requests are stored.</i>	<input type="text" value="50"/>

Exit URL
<input type="text" value="http://p7.gbv.de:2010"/>
<i>The URL that is to be displayed when user clicks on 'Exit' and no HTTP_REFERER is available</i>

Redirection	
Redirect base URL	<input type="text" value="http://p7.gbv.de:2010"/> <i>The base URL where requests should be redirected to. For example: http://iport2.myhost.nl:1234/iport</i>
Redirect groups	<input type="text"/> <i>Put each group between []</i>

Submit first the new values:



[And then click here to make the new values active](#)

Admin-Modul

Aktivieren der Einstellungen

Submit first the new values:

[And then click here to make the new values active](#)

Admin-Modul



[Datenbanken](#) | [Interessensprofil](#) | [Suchgeschichte](#) | [Zwischenablage](#) | [Sprachauswahl](#) |

iPort 1.5 (Experimentelle Version)

Site is generated with new values!

- [Edit general site parameters](#)
- [Edit server addresses](#)
- [Edit CAS parameters](#)

- [Edit databases](#)
- [Edit groups](#)

- [Change parameters of Result Optimiser](#)

Admin-Modul

Server Adressen

iPort 1.5 (Experimentelle Version)

Server addresses

Server	Host	Port	Time out
action logger	p7.gbv.de	2014	
authentication broker	p7.gbv.de	2013	
MPS <i>(multi protocol server)</i>	p7.gbv.de	2011	20
ROD <i>(result optimizer daemon)</i>	p7.gbv.de	2012	60
document requester	p7.gbv.de	2018	
LINK server	p7.gbv.de	2015	
CAS server <i>(current awareness server)</i>	p7.gbv.de	2016	
Pica3 LBS server <i>Note: The MPS uses a special picaServer program (defined in ~/decomat-2.1/projects/mps/mps.cfg) to communicate with the Pica3 LBS server.</i>	p7.gbv.de	2017	

Admin-Modul

Benutzer Profile

CAS parameters

CAS Limits

Maximum number of profiles per user	12
Maximum number of issues per profile	12
Maximum number of titles per issue	100
Number of grace days before deleting profiles <i>If the authbroker tells the system that a certain user no longer exists then the profiles of this user will be deleted after the grace days have passed</i>	30
Number of days between notification and removal	10
Maximum number of records per present request	100
Time to sleep between present requests	2

Other

Email address of CAS robot

Admin-Modul

Datenbanken

iPort 1.5 (Experimentelle Version)

insert = insert new database before this database

remove = remove this database (will ask for confirmation)

[db id] = edit info about this database

Action		database id	translated name
insert	remove	abes	ABES
insert	remove	acquis	Accessions
insert	remove	abc	ABC of Trade and Industry and ABC of Service Providers in the Netherlands
insert	remove	abi_current	ABI/Inform I (1999 to current)
insert	remove	abi_1986_1997	ABI/Inform II (1986 to 1998)
insert	remove	abi_start	ABI/Inform III (1971 to 1985)
insert	remove	abi-g	ABI/Inform Global (ProQuest interface)

Admin-Modul

Datenbanken

insert	remove	ikar	IKAR: Altkartendatenbank
insert	remove	VDsieb	VD17 - Drucke des 17. Jahrhunderts
insert	remove	ZDB	ZDB - Zeitschriftendatenbank
insert	remove	Medline-db	Medline
insert	remove	hebis	HeBIS Verbundkatalog
insert	remove	BVB	BVB Verbundkatalog
insert	remove	ijbk	Internationale Jahresbibliographie der Kongressberichte
insert	remove	ibz	Internationale Bibliographie der sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur
insert	remove	ibz	Internationale Bibliographie der sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur
insert	remove	opacsubgoe	OPAC der SUB Göttingen
insert		CAS	Interest profiles
		linkdb	Link database
		saved_records	Zwischenablage
		virtual	De-duplicated result set
		Admin	Administrator module
		full_text	Service Full Text

Admin-Modul

Gruppieren von Datenbanken

iPort 1.5 (Experimentelle Version)

insert = insert new group before this database group

remove = remove this database group (will ask for confirmation)

[group id] = edit info about this database group

Action	Group id	Translated name
	baseGroup	Datenbanken
insert remove	centralCatalogues	Zentral Kataloge
insert remove	libraryCatalogues	Library Catalogues
insert remove	subjectGroup	Datenbanken nach Gruppen
insert remove	economyGroup	Volkswirtschaft
insert remove	singleSearchGroups	Einzelsuche
insert remove	simSearchGroups	Simultane Suche
insert remove	simSearchSubjectGroup	In Datenbanken ausgewählter Gruppen
insert remove	simSearchCentralCatalogues	Central Cataloge
insert remove	alphabetGroup	Datenbanken in alphabetischer Ordnung
insert remove	alphabetSimgroup	In allen Beständen
insert remove	brabantGroup	Brabant-Collectie
insert remove	PicaGroup	OCLC PICA Selection
insert remove	SBB	Staatsbibliothek
insert remove	Nationale_DB	Nationale Datenbanken
insert remove	Fach-db	Fachdatenbanken
insert remove	GBV-Verb	Verbunddatenbanken
insert		

Admin-Modul



Fragen ?